

**Adaptive insert male (8/6) without shut-off**

single seal, brass nickel-plated

Wkładka - ruchoma obudowa  
 Mosiądz, niklowany  
 bez odcinania  
 AD8

**[Link do produktu](#)****Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27260702      |
| ECLASS-6.1          | 27260708      |
| ECLASS-7.0          | 27440312      |
| ECLASS-8.0          | 27440312      |
| ECLASS-9.0          | 27440312      |
| ECLASS-10.1         | 27440312      |
| ECLASS-11.1         | 27440312      |
| ECLASS-12.0         | 27440312      |
| ETIM-5.0            | EC002641      |
| GTIN                | 4048879572255 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 74198090      |

**Ochrona urządzenia | Elektryczna**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)     | IP65, IP67, IP68     |
| Stopień ochrony (ISO 20653:2013)   | IP66K, IP69K         |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |

**Dane techniczne | Dane mechaniczne**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Bariera                 | bez odcinania |
| Ciśnienie robocze min.  | -0,8 bar      |
| Ciśnienie robocze maks. | 16 bar        |

**Dane mechaniczne | Dane materiałowe**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Powłoka obudowy    | nickel plated |
| Materiał uszczelka | FPM           |
| Materiał obudowa   | Mosiądz       |

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Zewnętrzna średnica węża | 8 mm |
|--------------------------|------|

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 120 °C |