

Adaptive insert female (4/2) without shut-off

single seal, brass dezincification resistant

Modlink Vario

Wkładka - stała obudowa

Mosiądz, odporny na odcynkowanie

bez odcinania

AD4

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879572514
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	74198090

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Stopień ochrony (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Bariera	bez odcinania
Ciśnienie robocze min.	-0,8 bar
Ciśnienie robocze maks.	16 bar

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał uszczelka	FPM
Materiał obudowa	Mosiądz

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 10.05.2024

Zewnętrzna średnica węża	4 mm
--------------------------	------

Warunki otoczenia Klimatyczne	
--	--

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	120 °C
