

Adaptive insert female (6/4) non-drip

single seal, stainless steel 1.4404

Modlink Vario  
Wkładka - stała obudowa  
Stal szlachetna 1.4404 (V4A)  
bez wycieków  
AD6

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

| Dane handlowe                       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ECLASS-6.0                          | 27260702                     |
| ECLASS-6.1                          | 27260708                     |
| ECLASS-7.0                          | 27440312                     |
| ECLASS-8.0                          | 27440312                     |
| ECLASS-9.0                          | 27440312                     |
| ECLASS-10.1                         | 27440312                     |
| ECLASS-11.1                         | 27440312                     |
| ECLASS-12.0                         | 27440312                     |
| ETIM-5.0                            | EC002641                     |
| GTIN                                | 4048879572590                |
| Jednostka pakowania                 | 1                            |
| Kod taryfy celnej                   | 74198090                     |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna    |                              |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)      | IP65, IP67, IP68             |
| Stopień ochrony (ISO 20653:2013)    | IP66K, IP69K                 |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy  | włożone, przykręcone         |
| Dane techniczne   Dane mechaniczne  |                              |
| Bariera                             | bez kapania                  |
| Ciśnienie robocze min.              | 0 bar                        |
| Ciśnienie robocze maks.             | 16 bar                       |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe |                              |
| Materiał uszczelka                  | FPM                          |
| Materiał obudowa                    | Stal szlachetna 1.4404 (V4A) |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe   |                              |

---

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Zewnętrzna średnica węża | 6 mm |
|--------------------------|------|

---

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

---

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Temperatura robocza min. | -20 °C |
|--------------------------|--------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza maks. | 120 °C |
|---------------------------|--------|

---