

Wkład Modlink Vario żeński 8/6, hydrauliczny, mosiądz

Wkładka - stała obudowa  
Mosiądz, odporny na odcynkowanie  
bez wycieków  
AD8

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

| Dane handlowe                       |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| ECLASS-6.0                          | 27260702             |
| ECLASS-6.1                          | 27260708             |
| ECLASS-7.0                          | 27440312             |
| ECLASS-8.0                          | 27440312             |
| ECLASS-9.0                          | 27440312             |
| ECLASS-10.1                         | 27440312             |
| ECLASS-11.1                         | 27440312             |
| ECLASS-12.0                         | 27440312             |
| ETIM-5.0                            | EC002641             |
| GTIN                                | 4048879572941        |
| Jednostka pakowania                 | 1                    |
| Kod taryfy celnej                   | 74198090             |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna    |                      |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)      | IP65, IP67, IP68     |
| Stopień ochrony (ISO 20653:2013)    | IP66K, IP69K         |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy  | włożone, przykręcone |
| Dane techniczne   Dane mechaniczne  |                      |
| Bariera                             | bez kapania          |
| Ciśnienie robocze min.              | 0 bar                |
| Ciśnienie robocze maks.             | 16 bar               |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe |                      |
| Materiał uszczelka                  | FPM                  |
| Materiał obudowa                    | Mosiądz              |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe   |                      |
| Zewnętrzna średnica węża            | 8 mm                 |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne     |                      |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 120 °C |